



マウントアングル詳細図 (1:15)

No.	品名	型式	数	備考
	<側板>側板鍵付タイプ	-SK		標準装着
	<側板>側板全面換気口タイプ	-SA		標準装着
	<ドア>ドア換気口タイプ	-DP		標準装着
	<背面>背面ドア換気口タイプ	-RDP		標準装着
	<マウントアングル>前後マウントアングル(EIA)ケージナットタイプ	-2ME		標準装着

<特記事項>

1. 前後ドア・換気口部分の開口率は76%とし、塗装色はドアと同色です。
2. 前後マウントアングル仕様とします。
3. 地震時にラック内部(中板、マウントアングル、マウントレール)が動きますので搭載機器、ケーブル類はラック内壁面などより50mm以上の可動スペースを確保して設置する必要があります。
4. ラックは床面に固定してください。固定をしないと制震効果を発揮しません。

キャビネット仕様		品名		FSG100-820EKN				
形式	FSG100-820EKN	品名	FSG100-820EKN					
ボデー		図番	1/1					
ドア		図番	1/1					
基板		図番	1/1					
塗装色仕様		図番	村瀬	製	鈴木	検	原	
外面	デザイン塗装・ブラック(N1)	図番	村瀬	製	鈴木	検	原	
内面		図番	村瀬	製	鈴木	検	原	
作成日		2012年		10月		1日		