

1

2

3

4

5

6

カバ-

本体

2-φ6抜き穴  
(取付用)

180

170

180

ローレットねじ

A

11

17

フィルタ

2-M4又はφ6 (※φ5) 抜き穴  
(取付穴)

160

170

180

160

180

抜き穴

フィルタ

A (1:1)

取付寸法図

注. 二点鎖線は本製品外形を示します。  
※レーザー加工等高精度加工の場合φ5で適用可能です。

製品仕様

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| 換気面積 <sup>※1</sup> (cm <sup>2</sup> ) | 53           |
| IP性能 <sup>※2</sup>                    | IP4X         |
| 質量 (kg)                               | 0.5          |
| 材質                                    |              |
| 本体                                    | 鋼板 (板厚1.6mm) |
| カバ-                                   | 鋼板 (板厚1.6mm) |
| 表面处理 (本体、カバ-)                         | 粉体塗装         |
| 色                                     | 表中           |
| 取付可能板厚 (mm)                           | 1.0~3.2      |
| フィルタ仕様                                |              |
| 品名記号                                  | RD44-81      |
| 除塵率 (%)                               | 80           |
| 材質                                    | ポリエステル       |
| 厚さ (mm)                               | 12           |
| 色                                     | 白            |
|                                       |              |
|                                       |              |
|                                       |              |
|                                       |              |
|                                       |              |
|                                       |              |
|                                       |              |
|                                       |              |

※1. 換気面積はフィルタを考慮していません。  
※2. 上記IP性能以上のキャビネットに取付けた場合のキャビネットのIP性能を示します。  
当社判定基準による評価結果です。

御納入先

年

月

日

数

量

品名

図番

尺

フィルタ-カセット  
RD43-81AB・81AC

製図  
澤井

検図  
伊佐治

服部

承認

伊佐治

作図  
2014年3月13日

© NITTO KOGYO CORPORATION

NITTO 日東工業株式会社